

PISTOLE PNEUMATIKE ME GODITJE 3/4"



Pistole pneumatike e fuqishme me goditje, me rregullim të shpejtë të momentit të shtrëngimit.

DSS 3/4" H

Nr. Art: 703 7730

Madhësia maksimale e preferuar e bulonit është M27.

Ideal për ndërrimin e gomave në automjetet e peshës së mesme.

Pajisje e qëndrueshme, mirë e balansuar në shtëpizë alumini.

Jetë e gjatë pune dhe qëndëzim optimal i peshës së vegjlës.

Dorezë ergonomike e mveshur me gomë. Kapak që përdoret lehtë për ndërrim të kahut të rrotullimit dhe kapak për rregullim të momentit shtrëngues.

Doreza nuk ftohet gjatë punës, puna pa "duar të ftohta"

Punë pa lodhje për përdoruesin, vegla përshtatet lehtësisht në dorën e përdoruesit.

Mekanizëm goditës i kualitetit të lartë me lubrifikim të përmirësuar dhe me motor me 6 lopatëza.

Jetëgjatësi e madhe e punës falë lubrifikimit konstant. Punë me vibrime të vogla.

Garancion 3 vite.


Për defekte në material dhe prodhim.

Të dhëna teknike											
Tipi	Pranimi i veglave	Momenti punës i shtrëngimit*	Momenti maks. i lirimit (Nm)	Shtypja e nevojshme e inst. (bar)	Pesha (kg)	Dimension. Gjat X Gjer Lart	Shpenz. mesatar i ajrit (l/min)	Fileta për kyçje të gypit	Diametri minimal i gypit (mm)	Zhurma (dB)	Nr. Art:
DSS 3/4" H	4-këndor 3/4"	350-1.440	1.500	6,3	4,73	261x87x227	215	3/8"	11	96	0703 7730

- * Momenti punës është ai i cili arrihet gjatë kushteve normale të punës. Këto vlera varen nga kushtet e instalimit (shtypja, diametri i gypit, lubrifikimi).



Punë e shpejtë dhe e lehtë - Kapaku për ndërrimin e kahut dhe katër pozitat lidhëse mund të përdoren me një dorë.



Vrima në pranimin 4-këndor për pinin sigurues të çelësit me vrimë.



Dorëza ergonomike e mbështjellur me gomë dhe kyçja e ajrit e cila mund të rrotullohet për 360°

Niveli	Momenti i përafërt maksimal i shtrëngimit shprehur në Nm
1	350
2	685
3	1.300
4	1.440