

Maskë automatike për saldim - Truecolor 2

Art. 0984700654

Teknologji TRUECOLOR për pamje më të qartë dhe njohje të ngjyrave reale.

Dallon më qartë konturet e harkut të saldimit dhe dëmtimet në sipërfaqen e metalit.

Material rezistent dhe rregullim i jashtëm

Trup prej poliamidi me rezistencë të lartë. Errësimi, ndjeshmëria dhe vonesa e çeljes së filtrit rregullohen nga jashtë.

Buton TEST dhe tregues baterie

Kontroll i funksionimit të sensorëve me butonin TEST dhe sinjalizim për bateri të dobët.



Të dhëna teknike

Fusha e shikimit	100 × 60 mm
Rregullimi i errësimit DIN	5-8 / 9-13
Klasa optike	1/1/1/1
Mbrojtja UV/IR	Niveli 16
Sensorët	4 sensorë optikë
Ndjeshmëria	E rregullueshme nga jashtë
Koha e errësimit të filtrit	1/25 000 s
Koha e kthimit në gjendje të çelët	0,2-1 s, sipas rregullimit
Furnizimi me energji	Qeliza solare + bateri litiumi CR2450
Ndezja / fikja	Automatike
Temperatura e punës	-10 °C deri në +55 °C
Standardet	EN 175, EN 379, EN 166
Materiali	Poliamid me rezistencë të lartë

Përdorimi

Për saldim dhe gërryerje, me zgjedhje të funksionit në maskë.

Furnizim i kombinuar

Qeliza solare dhe bateri litiumi CR2450, me ndezje dhe fikje automatike.

