

SHKUMË E KOMBINUAR PËR APLIKIM ME PISTOLETË DHE SPREJ



Nr. Art.	Emri	Sasia	Pak.
0892142004	Shkumë e kombinuar për aplikim me pistoletë dhe sprej	750 ml	12 cop.

Shkumë e kombinuar për aplikim me pistoletë dhe sprej 2in1

Vendet e aplikimit:

Shkumë njëkomponentëshe me valvulë të kombinuar për përdorim me pistoletë ose me spraj. Për montimin e dyerve dhe dritareve, izolim termik dhe akustik, izolim të lidhjeve dhe mbushje të boshllëqeve të ndryshme. Ngjitet mirë në shumicën e materialeve: dru, beton, gips, metal, PVC, etj..

Karakteristikat:

Rezistente ndaj ujit, nxehtësisë, të ftohtit dhe shumë kimikateve. Nuk është rezistente në rreze UV. Nuk ngjet në sipërfaqe me vaj ose yndyrë, PTFE, PE dhe PP.

Udhëzime për përdorim:

Para përdorimit, sipërfaqja duhet të jetë e lagësht, por jo e ngrirë. Paketimi i shkumës duhet të qëndrojë të paktën 1 orë në temperaturën e vendit të aplikimit, ashtu që temperatura e shkumës të barazohet me temperaturën e ambientit. Para përdorimit kanaçja të tundet fort të paktën 1 minut dhe të montohet në pistole. Valvula e kanaçes gjatë aplikimit duhet të jetë e kthyer poshtë.

Magazini:

Të ruhet në vend të thatë në temperaturë +5°C deri më +30°C (optimale +20°C). Nuk ngjitet pas afër 12 min. dhe mund të pritët pas 25 min. (ASTM C1620). Këto të dhëna janë valide vetëm në kushte optimale të mjedisit. Këto udhëzime janë vetëm rekomandime të bazuara në eksperiencën tonë. Këshillojmë që para përdorimit të bëni teste. Për të dhëna shtesë shikoni informatat e produktit.

Afati i përdorimit: 18 muaj nga data e prodhimit.