

SHKUMË 1K POLIURETANI PËR PISTOLE CRAFT PLUS

Shkumë 1K poliuretani për pistole CRAFT Plus 750ml



Vendet e aplikimit:

Shkumë njëkomponentëshe për përdorim me pistoletë për montimin e dymave dhe dritareve, izolim termik dhe akustik, izolim të lidhjeve dhe mbushje të boshllëqeve të ndryshme. Ngjitet mirë në shumicën e materialeve: dru, beton, gips, metal, PVC, etj..

Karakteristikat:

Rezistente ndaj ujit, nxehtësisë, të ftohtit dhe shumë kimikateve. Nuk është e zezë në rreze UV. Nuk ngjitet në sipërfaqe me vaj ose yndyrë, PTFE, PE dhe PP. Aplikohet me pistoletë.

Udhëzime për përdorim:

Para përdorimit, sipërfaqja duhet të jetë e lagësht, por jo e ngrirë. Paketimi i shkumës duhet të qëndrojë të paktën 1 orë në temperaturën e vendit të aplikimit, ashtu që temperatura e shkumës të barazohet me temperaturën e ambientit. Para përdorimit kapaçja të tundet fort 20-30 herë dhe të montohet në pistole. Valvula e kanaçes gjatë aplikimit duhet të jetë e kthyer poshtë.

Magazinimi:

Të ruhet në vend të thatë në temperaturë +5 °C deri më +30 °C (optimale +20 °C). Nuk ngjitet pas afër 6-8 min. dhe mund të pritët pas 20-45 min. (ASTM C1620). Këto të dhëna janë valide vetëm në kushte optimale të mjedisit. Këto udhëzime janë vetëm rekomandime të bazuara në eksperiencën tonë. Këshillojmë që para përdorimit të bëni teste. Për të dhëna shtesë shikoni informatat e produktit.

Afati i përdorimit: 15 muaj nga data e prodhimit.

Nr. Art.	Emri	Sasia	Pak.
589215220	Shkumë 1K poliuretani për pistole CRAFT Plus	750 ml	12 cop.

SHKUMË 1K POLIURETANI PËR PISTOLE FENSTER MEGA

Shkumë 1K poliuretani për pistole FENSTER MEGA 880



Vendet e aplikimit:

Shkumë njëkomponentëshe për përdorim me pistoletë për montimin e dymave dhe dritareve, izolim termik dhe akustik, izolim të lidhjeve dhe mbushje të boshllëqeve të ndryshme. Ngjitet mirë në shumicën e materialeve: dru, beton, gips, metal, PVC, etj..

Karakteristikat:

Rezistente ndaj ujit, nxehtësisë, të ftohtit dhe shumë kimikateve. Nuk është rezistente në rreze UV. Nuk ngjitet në sipërfaqe me vaj ose yndyrë, PTFE, PE dhe PP. Aplikohet me pistoletë.

Udhëzime për përdorim:

Para përdorimit, sipërfaqja duhet të jetë e lagësht, por jo e ngrirë. Paketimi i shkumës duhet të qëndrojë të paktën 1 orë në temperaturën e vendit të aplikimit, ashtu që temperatura e shkumës të barazohet me temperaturën e ambientit. Para përdorimit kanaça të tundet fort 20-30 herë dhe të montohet në pistole. Valvula e kanaçes gjatë aplikimit duhet të jetë e kthyer poshtë.

Magazinimi:

Të ruhet në vend të thatë në temperaturë +5°C deri më +30°C (optimale +20°C). Nuk ngjitet pas afër 6-8 min. dhe mund të pritët pas 20-45 min. (ASTM C1620). Këto të dhëna janë valide vetëm në kushte optimale të mjedisit. Këto udhëzime janë vetëm rekomandime të bazuara në eksperiencën tonë. Këshillojmë që para përdorimit të bëni teste. Për të dhëna shtesë shikoni informatat e produktit.

Afati i përdorimit: 15 muaj nga data e prodhimit.

Nr. Art.	Emri	Sasia	Pak.
58921524	Shkumë 1K poliuretani për pistole-FENSTER MEGA	880 ml	12 cop.