

K+D 600ML



Ngjitës+izolues K+D-600ml

K+D 600ml është një ngjitës dhe izolues nga poliuretani, i gatshëm për aplikim me pistoletë, që nuk rrjedh dhe reagon me lagështinë e ajrit për të formuar një ngjitje elastike dhe rezistent ndaj vjetërimit dhe kushteve atmosferike. Ofron lidhje të fortë dhe fleksibile, të qëndrueshme ndaj goditjeve dhe dridhjeve.

Certifikime:

- EN 15651-1/4 TYPE F INT/EXT; PW INT/EXT

Në përputhje:

- ISO 11600 Type F Class 25 sub-class HM
- LEED iEQc 4.1; SCAQMD Rule 1168; BAAQMD Reg 8 Rule 51

Vendet e aplikimit

I përshtatshëm për:

- Ndërtim dhe montim industrial
- Industri automobilistike, transport dhe marinë
- Ngjitje elastike ndërmjet metaleve, plastikës, xhamit dhe materialeve të tjera
- Zëvendësim i vidhave dhe lidhjeve mekanike
- Izolim i çatave metalike dhe ulluqesh
- Aplikime vertikale dhe horizontale

Karakteristika kryesore

- Izolim dhe ngjitje në të njëjtën kohë
- Elastik në mënyrë të përhershme, me lëvizshmëri të nyjes $\pm 25\%$
- Ngjitje e shkëlqyer pa primer në shumicën e materialeve ndërtimore
- Rezistent ndaj vjetërimit, kushteve atmosferike, ujit të detit dhe produkteve pastruese
- Nuk rrjedh, i lehtë për aplikim
- Rezistent ndaj zhurmave dhe dridhjeve
- Nuk njollos, neutral dhe pa ndikim në sipërfaqe
- Mund të ngjyroset me shumë bojëra (testimi paraprak i rekomanduar)

Udhëzime për Aplikim

Sipërfaqet duhet të jenë të pastra, të thata dhe pa yndyrë. Aplikimi në temperatura 15°C - 25°C , për rezultate më të mira. Pastroni veglat me acetone ose tretës përpara se të ngurtësohet produkti. Përdorni doreza gjatë aplikimit; larje me sapun dhe ujë në rast kontakti me lëkurën

Nr. Art.	Emri	Sasia	Pak.
0890100181	Ngjitës+izolues K+D i bardhë	600 ml	20 cop.
0890100182	Ngjitës+izolues K+D hiri	600 ml	20 cop.
0890100183	Ngjitës+izolues K+D i zi	600 ml	20 cop.
0890100184	Ngjitës+izolues K+D kafe	600 ml	20 cop.

Magazinimi dhe afati i përdorimit:

- 12 muaj në ambient të thatë dhe të freskët (10°C - 25°C)
- Mbajeni larg diellit dhe burimeve të nxehtësisë