

NGJITËS DRURI - HOT MELT



Hot melt

Nr. art: 0892125526

Rrëshirë sintetike për përdorim të përgjithshëm dhe ngjitës hotmelt me bazë EVA me karakteristika termoplastike.

Vendet e aplikimit: Është një ngjitës shumë i fuqishëm që përdoret për ngjitjen e poliestër, HPL, PVC, ABS, melamine dhe komensatës.

Aplikimi: Rekomandohet që temperatura e ambientit të jetë mbi 15°C, lagështia e ajrit 65-75% dhe lagështia e materialit 8-10% gjatë aplikimit dhe ngjitësi duhet të përhapet në njërën anë të objektit që do të ngjitet.

Afati i skadimit: 24 muaj në temperaturë të dhomës (18-20 °C)

Ky informacion jepet vetëm si rekomandim dhe bazohet në përvojën tonë. Ne rekomandojmë testimin para se të përdorni produktin. Shihni të dhënat teknike për më shumë detaje.

Karakteristika teknike

Nr Art:	0892125526
Ngjyra	Natyrale
Pamja	Granula
Tempratura e punës	180 - 200° C
Dendësia	1,28 ±0,02 g /cm ³
Temperatura e zbutjes:	102 ± 3° C
Viskoziteti:	97000 ± 32500 mPa.s 190° C de Brookfield
Afati i skadimit	24 muaj