

Maskë automatike për saldim - Wurth design 2

Art. 0984700649

Maskë automatike me rregullim të jashtëm dhe funksion gjërryerjeje.

Prej poliamidi me rezistencë të lartë dhe qëndrueshmëri ndaj mjedisit të punës.

Rregullime nga jashtë

Errësimi DIN 5-8/9-13, ndjeshmëria dhe vonesa e çeljes së filtrit rregullohen nga ana e jashtme.

Buton TEST dhe tregues baterie

Kontroll i funksionimit të sensorëve me butonin TEST dhe sinjalizim për bateri të dobët.



Të dhëna teknike

Fusha e shikimit	100 × 60 mm
Rregullimi i errësimit DIN	5-8 / 9-13
Klasa optike	1/1/1/1
Mbrojtja UV/IR	Niveli 16
Sensorët	4 sensorë optikë
Ndjeshmëria	E rregullueshme nga jashtë
Koha e errësimit të filtrit	1/25 000 s
Koha e kthimit në gjendje të çelët	0,2-1 s, sipas rregullimit
Furnizimi me energji	Qeliza solare + bateri litiumi CR2450
Ndezja / fikja	Automatike
Temperatura e punës	-10 °C deri në +55 °C
Standardet	EN 175, EN 379, EN 166
Materiali	Poliamid me rezistencë të lartë

Përdorimi

Për saldim dhe gjërryerje, me zgjedhje të funksionit në maskë.

Furnizim i kombinuar

Qeliza solare dhe bateri litiumi CR2450, me ndezje dhe fikje automatike.

