

SHPUËSE-PNEUMATIKE



Liferimi pa pipëz karikuese.



Shpuese posaçërisht e lehtë dhe e përdorshme me kokë vetë-shtrenguese shpuese. Rrotullim majtë-/djathtë i mundshëm te modelet RL me 10 - dhe 13 mm - kokë.

DBM 10 plus

1. Nr.-Art. 0703 795 0

DBM 10-RL plus

2. Nr.-Art. 0703 796 0

DBM 13-RL plus

3. Nr.-Art. 0703 797 0

Kapje nga plastika

Nuk ka më ftohje të duarve.

Egzekutim i lehtë dhe kompakt.

Vibracion të reduktuar.

Punë e rehatshme dhe pa lodhje.

Silenciatorë i integruar.

Nivel më të ulët të zhurmës.

Garancion 3 vite (1+1+1).

Në defekte të egzekutimit dhe materialit.

Në dispozicion në menaxhimin e flotës ORSY®fleet.

Aksesorë

Emërtimi	Nr.-Art.	Pa./C.
Pipëza karikuese R 1/4" fileturë e jashtme, nga Çeliku i galvanizuar.	0699 100 614	3
Spërkatës i vogël i vajit	0699 070 314	1
Vaj special për makina pneumatike (1l)	0893 050 5	1

Me përdorim të rregullt duhet për ditë të jepet makinës pak vaj përmes ajrit të kompresuar. Preferohet të përdoret spërkatësi i vajit.

Koka vetë-shtrenguese-shpuese ekuivalente të lartë

Transmision precizë për transferim të lartë të dhe qëndrueshmëri.

Startues i ndieshëm për kontroll të më të saktë të rrotullimeve

Desajnë ergonomik për punë të palodhshme

Kapje nga plastika, nuk ka më duar të ftohta

Silenciatori për reduktimin e nivelit të zhurmës

Të dhënat teknike

Lloji	Pranimi i kokës shpuese	Rrotull. min ⁻¹	Pesha kg	Shtypja e punës bar	Ø Konsumi l ajrit l/min.	Fuqia dalëse Watt	Dimensionet (GjxGjxL) mm	Kyçja	Gjërësia min.e zorës mm	Nr.-Art.	Pa. C.
DBM 10 plus	3/8"-24 UNF	2.000	1,0	6,3	85	335	180x170x50	R 1/4"	8	0703 795 0	1
DBM 10-RL plus	3/8"-24 UNF	1.700	1,0	6,3	96	335	180x170x50	R 1/4"	8	0703 796 0	1
DBM 13-RL plus	3/8"-24 UNF	700	1,5	6,3	96	335	205x170x50	R 1/4"	8	0703 797 0	1