

DISK ZMERILUES LAMELAR, ME OKSID ALUMINI



Ø mm	Vrima e montim. mm	Shpejtësia maks. e rrotullimit min ⁻¹	Grimca	Nr. produktit këndi	Pak / cop
115	22,20	13.300	40	0579780A40	10
115	22,20	13.300	60	0579780A60	10
115	22,20	13.300	80	0579780A80	10
115	22,20	13.300	100	0579780A100	10
115	22,20	13.300	120	0579780A120	10

Karakteristikat

- Cilësi e lartë prerëse.
- Aplikim shumë i gjerë.
- Konsumim i njëtrajtshëm i lamelave deri në shpenzimin total të tyre.
- Fleksibilitet (përkulshmëri) ekstrem dhe zmerilim me pak vibrim.
- Nivel i ulët i zhurmës.
- Nuk nevojitet pllakë mbështetëse shtesë.

Aplikimi:

- Çeliku strukturor, i veglave, metalet e buta me ngjyrë, derdhjet, plastika e fortë, druri.
- Gërryerja e sip., përpunimi i vend-saldimit heqja e ngjyrës dhe llakut, gërryerja e veglave, rrafshimi, heqja e ciflave, ndryshkut zmerilimi i defekteve të sipërfaqeve (xhungave).

DISK ZMERILUES LAMELAR, ME OKSID ZIRKONI



Ø mm	Vrima e montim. mm	Shpejtësia maks. e rrotullimit min ⁻¹	Grimca	Nr. produktit Këndi	Pak. / copë
115	22,20	13.300	40	0578780Z40	10
115	22,20	13.300	60	0578780Z60	10
115	22,20	13.300	80	0578780Z80	10
115	22,20	13.300	100	0578780Z100	10
115	22,20	13.300	120	0578780Z120	10

Karaktersitikat

- Cilësi e lartë prerëse.
- Aplikim shumë i gjerë.
- Konsumim i njëtrajtshëm i lamelave deri në shpenzimin total të tyre.
- Fleksibilitet (përkulshmëri) ekstrem dhe zmerilim me pak vibrim.
- Nivel i ulët i zhurmës.
- Nuk nevojitet pllakë mbështetëse shtesë.

Aplikimi:

- Çelik - aliazh dhe joaliazh, çelik strukturor, çelik i veglave, metalet e buta pa ngjyrë derdhja, plastika e fortë, druri.
- Gërryerja e sip., përpunimi i vend-saldimit heqja e ngjyrës dhe llakut, gërryerja e veglave, rrafshimi, heqja e ciflave, ndryshkut zmerilimi i defekteve të sipërfaqeve (xhungave).