

Pistole pneumatike me goditje 1/2" DSS F



Pistole pneumatikeme konstruksion të fortë prej alumini, i pajisur me rregullator për përdorim si nga dora e majtë ashtu edhe nga ajo e djathtë.

- Raport shumë i mirë fuqi-peshë.
- Çift rrotullues maksimal liri 610NM, me peshë vetëm 1.15 kg
- Mund të përdoret në çdo aplikim ku është i mundur shtrëngimi manual i vidave/bulonave.
- Rregullim me 6 nivele të fuqisë në rrotullim majtas dhe djathtas, me ndërrim praktik të drejtimit me një dorë, duke siguruar përshtatje optimale dhe përdorim të lehtë sipas aplikimit përkatës.
- Hyrja e ajrit mund të rrotullohet pothuajse në çdo drejtim, duke ofruar komoditet maksimal pa pengimin e tubit të ajrit.

Pranimi	1/2"
Çift rrotullues maks. i shtrëngimit	542 Nm
Çift rrotullues maks. i lirit	610 Nm
Niveli i presionit akustik	90 dB
Vibrimi	3.5 m/s ²
Shtypja punuese	6.3 bar
Pesha	1.15 kg
Diametri min. i gypit	9 mm
Konsumi i ajrit	159 l/min
Fileto e lidhjes	1/4"
Gjatësia × gjerësia × lartësia	70 × 55 × 125 mm

Nr. art. 5714 311 0

P. Qty.: 1

Shënim

- Madhësia maksimale e rekomanduar e vidës/bulonit: M14
- Çelësat goditës nuk janë çelësa dinamometrikë. Lidhjet që kërkojnë një moment rrotullues specifik duhet të kontrollohen me pajisje matëse të momentit rrotullues pas shtrëngimit.
- Kur përdoret rregullisht (p.sh. për mirëmbajtje gomash), rekomandohet të shtohet çdo ditë një sasi e vogël vaji përmes hyrjes së ajrit
- Aksesori i lidhjes së shpejtë nuk përfshihet në paketimin standard të furnizimit.

Related products	Nr. art.
Aksesor i lidhjes së shpejtë, Seria 2000	0699 100 614