

MALER AKRYL

Masë akrilike për mbushjen e fugave dhe çarjeve



Maler Akryl

Nr. art.
58921611

Ngjyra
bardhë

Qëllimi:

Masë një-komponentësh për mbushje dhe ngjitje. I përshtatshëm për mbushjen e fugave ndërmjet elementeve të parafabrikuara të ndërtimit, për montimin e elementeve prej druri, PVC, hekuri dhe alumini. Për mbushjen e fugave në sipërfaqe si guri, druri, betoni, gipsi, tulla etj. Mund të përdoret gjithashtu për izolimin e lidhjes ndërmjet kornizave të dritareve ose dyerve dhe murit.

Karakteristikat:

Aplikim i lehtë dhe praktik. Nuk dëmton sipërfaqet ku aplikohet. Pas tharjes krijon shtresë rezistente ndaj ujit. Rezistent ndaj kushteve atmosferike. Rezistent ndaj ujit, erës dhe lagështisë në korniza dhe dritare alumini, druri dhe PVC. Ruajtje e fleksibilitetit për një periudhë të gjatë pas tharjes. Pas tharjes mund të lyhet me bojë (rekomandohet test paraprak).

Mënyra e përdorimit:

Sipërfaqja duhet të jetë e pastër, e thatë, pa pluhur, vaj dhe yndyrë. Aplikoni produktin me pistoletë manuale ose pneumatike për silikon. Pas aplikimit, fuga mund të rregullohet me shpatull. Nuk rekomandohet përdorimi në materiale që lëshojnë vajra, si substratet bituminoze apo gomat natyrale dhe sintetike. Gjatë aplikimit duhet t'i kushtohet rëndësi dimensioneve të hapësirës që do të mbushet (gjerësia minimale: 5 mm, gjerësia maksimale: 15 mm, thellësia minimale: 5 mm). Raporti i rekomanduar: gjerësia e fugës = 2 × thellësia e fugës

Nr. Art.	Emri	Sasia
58921611	Maler Akryl	280 ml

Të dhëna teknike	
Rezistenca ndaj temperaturës	-10°C deri +80°C
Temperatura e aplikimit	+5°C deri +35°C
Formimi i shtresës sipërfaqësore	15-60 minuta
Shpejtësia e forcimit	rreth 2 mm / 24 h (në 25°C)
Afati i përdorimit	Data e shënuar në paketim